

# SV 300



**Tipo:** da pavimento, 3 vie, 6-8  $\Omega$ , sospensione pneumatica  
**Componenti:** 1 Tw a cupola 25 mm,  
1 Mw 20 cm carta trattata, 2 Wf 25 cm carta trattata  
**Potenza:** 20+300 W  
**Sensibilità:** 90 dB  
**Risposta in freq. (Hz):** 21+25k  
**Dimens.:** 32x135,5x42  
**Peso:** 49 kg + imb. in legno 27 kg  
**Finitura:** vero noce massello

**Note:** componenti MUNDORF silenziati in coppia,  
crossover assemblato a mano, camere separate,  
altoparlanti SONUS VICTOR, cavo NORDOST,  
connettori WBT.

**Type:** floor standing, 3 way, 6-8  $\Omega$ , pneumatic suspension  
**Components:** 1 Tw dome 25 mm,  
1 Mw 20 cm treated paper, 2 Wf 25 cm treated paper  
**Power:** 20+300 W  
**Sensitivity:** 90 dB  
**Freq. (Hz):** 21+25k  
**Size:** 32x135,5x42  
**Weight:** 49 kg + imb. 27 kg  
**Finish:** walnut true

**Notes:** MUNDORF components silenced in pairs,  
hand-assembled crossover, separate rooms,  
speakers SONUS VICTOR, cable NORDOST,  
connectors WBT.