

# SV 350



**Tipo:** da pavimento, 4 vie, 4-6  $\Omega$ , sospensione pneumatica  
**Componenti:** 2 Tw a cupola 25 mm,  
2 Mw 20 cm carta trattata, 2 Wf 25 cm carta trattata  
**Potenza:** 30+350 W  
**Sensibilità:** 91 dB  
**Risposta in freq. (Hz):** 21+30k  
**Dimens.:** 34x150x44  
**Peso:** 75 kg + imb. in legno 32 kg  
**Finitura:** vero noce massello

**Note:** componenti MUNDORF silenziati in coppia, crossover assemblato a mano, camere separate, altoparlanti SONUS VICTOR, cavo NORDOST, connettori WBT.

**Type:** floor standing, 4 way, 4-6  $\Omega$ , pneumatic suspension  
**Components:** 2 Tw dome 25 mm,  
2 Mw 20 cm treated paper, 2 Wf 25 cm treated paper  
**Power:** 30+350 W  
**Sensitivity:** 91 dB  
**Freq. (Hz):** 21+30k  
**Size:** 34x150x44  
**Weight:** 75 kg + imb. 32 kg  
**Finish:** walnut true

**Notes:** MUNDORF components silenced in pairs, hand-assembled crossover, separate rooms, speakers SONUS VICTOR, cable NORDOST, connectors WBT.